



ДИСТАНЦИОННЫЙ

ДАТЧИК ГАЗА

для станции RGI 00 LS 04

SGI - MET (природный газ)

код



SGI - GPL (СУГ)

код



Датчик

позволяет определять концентрацию уровня природного газа или СУГ, который превышает порог допустимой нормы .

При минимальном техобслуживании имеют срок годности, который превышает восемь лет.

Для лёгкого управления все датчики имеют на своей панели 3 светоотражающих диода:

- зелёный указывает на правильную работу датчика
- жёлтый указывает на поломку или отсутствие соединения
- красный указывает на аварийный сигнал утечки газа

внимание! датчики должны устанавливаться:


СУГ : устанавливать в 30 см от пола.

метан : устанавливать в 30 от потолка.

- не устанавливать в такой позиции , чтобы на датчик попадал дым или пар, или вещества, которые нарушат его работу.

Технические характеристики:

- Мощность MAX 1 ВА -
- Выход напряжения , 3 кабеля
- Макс расстояние соединения 50 м
- Порог аварийного сигнала 3000 ppm
- Срок службы > 8 лет
- Уровень защиты IP 55
- Диапазон температуры 0 ÷ 40 °C



Электрическая схема соединения

заметка : L.I.E. = верхний уровень взрывоопасности
(для природного газа = 50.000 ppm; для СПБТ = 18.000 ppm)